

IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

TIPO D'IMPIANTO	INSEGNA D'ESERCIZIO SU SUPPORTO AUTONOMO								
TIPOLOGIA D'USO	Privato P								
DURATA	Permanente P								
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	L'insegna di esercizio è costituita da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Dimensioni: Zona A: ≤ 1 mq Altre zone: ≤ 2 mq								
Posizione rispetto al suolo									
H. min (margine inferiore)	1,50		2,50 se aggettante su marciapiede			4,50 se aggettante su area di passaggio o sosta di veicoli			
H. max (margine superiore)	6,00		6,00			6,00			
Distanze	ZONA A (2)		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E		
	=	T	=	T	=	T	=	T	
Margine della carreggiata	1	1	1	1	1	1	1	1	
Altri impianti	insegne - preinsegne	1	10	1	10	1	10	5	20
	Cartelli - Affissionali	5	20	5	20	5	15	10	25
	Altro	5	20	5	20	5	15	10	25
Segnali stradali, di indicazione	5	10	5	10	5	10	10	20	
Curve, gallerie, cunette e dossi	5	10	5	10	5	10	10	20	
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione (1)	5	10	5	10	5	10	10	20	
NOTE	(1) Se l'insegna è luminosa, le distanze delle zone B/C e D devono essere raddoppiate. (2) L'installazione è consentita nell'anello esterno dei viali di circonvallazione.								

TIPO D'IMPIANTO		PREINSEGNA							
TIPOLOGIA D'USO		Privato P							
DURATA		Permanente P							
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		<p>Si definisce "preinsegne" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bi facciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, di colore giallo su sfondo antracite (1), finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p> <p>Gli elementi caratterizzanti le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni 1,00x0,20 m, 1,25 x 0,25 m, 1,50x0,30 m.</p> <p>E' ammesso un abbinamento di massimo di sei elementi per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni.</p>							
Posizione rispetto al suolo									
H. min (margine inferiore)		1,50				2,50 se aggettante su marciapiede			
H. max (margine superiore)		4,50				4,50			
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E	
		=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Margine della carreggiata		1	1	1	1	1	1	1	1
Altri impianti	Insegne - preinsegne	1	10	1	10	1	10	5	15
	Cartelli - Affissionali	5	20	5	20	5	15	5	25
	Altro	5	20	5	20	5	15	5	25
Segnali stradali di indicazione, pericolo, prescrizione, semafori		5	10	5	10	5	10	5	15
Curve, gallerie, cunette e dossi		5	10	5	10	5	10	5	15
Intersezioni		5	5	5	5	5	5	5	10
NOTE		(1) Gli esercizi che svolgono attività di ristorazione etc. alberghiera devono utilizzare la scritta in colore nero su fondo bianco.							

TIPO D'IMPIANTO		MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO							
TIPOLOGIA D'USO		Privato PE							
DURATA		Permanente P							
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		<p>Manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a stature in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.</p> <p>La superficie complessiva non può essere superiore del 50% in Zona A e del 70% nelle Zone B/C D ed F, del prospetto del ponteggio su cui insiste.</p> <p>Nel caso in cui l'immagine riproduca monumenti, opere d'arte o più semplicemente la facciata dell'edificio i limiti indicati in tabella non devono essere rispettati</p>							
Posizione rispetto al suolo									
H. min (margine inferiore)									
H. max (margine superiore)									
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E	
		=	⌊	=	⌊	=	⌊	=	⌊
Margine della carreggiata		-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
Altri impianti	Insegne – preinsegne	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
	Cartelli - Affissionali	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
	Altro	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
Segnali stradali, di indicazione		-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi		-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione		-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.	-	n.a.
NOTE									

TIPO D'IMPIANTO		CARTELLO STRADALE								
TIPOLOGIA D'USO		Privato PE								
DURATA		Permanente P								
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		<p>Si definisce "cartello", un manufatto tridimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.</p> <p>Il cartello stradale può essere luminoso per luce indiretta, ad esclusione del formato 1,50x2,00</p> <p>Dimensioni consentite 1,50x2,00; 3,00x2,00; 6,00x3,00 (4).</p>								
		3 mq		6 mq		18 mq				
H. min (margine inferiore)		1,5		1,5		2,5				
H. max (margine superiore)		4		5		6				
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E		
		=	≠	=	≠	=	≠	=	≠	
Mq(2)										
Margine della carreggiata (3)		3	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		6	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti	Insegne — preinsegne	3	n.a.	n.a.	5	20	5	15	10	25
		6	n.a.	n.a.	5	20	5	15	10	25
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
	Cartelli — Affissionali (1)	3	n.a.	n.a.	5	25	5	25	10	30
		6	n.a.	n.a.	5	25	5	25	10	30
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
	Altro	3	n.a.	n.a.	5	25	5	25	10	30
		6	n.a.	n.a.	5	25	5	25	10	30
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, di indicazione		3	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	30
		6	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	30
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi		3	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	30
		6	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	30
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione		3	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	30
		6	n.a.	n.a.	15	25	15	25	15	30
		18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		<p>1) Sulle strade Storiche tale distanza deve essere pari a 50 m</p> <p>2) Superficie per facciata</p> <p>3) Su suolo privato tale distanza deve essere non inferiore ai 5 m</p> <p>4) Nessuna limitazione per i formati dei cartelli in area di cantiere (da 6 a 18 mq possono essere posizionati solo parallelamente all'asse stradale e tali da assicurare il loro armonico inserimento nell'ambiente, senza pregiudizio della visibilità, specie in prossimità degli incroci e della intersezioni stradali) e nessuna limitazione per il materiale da utilizzare per la struttura nelle installazioni all'interno dell'area di cantiere.</p>								

IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE										
TIPOLOGIA D'USO		Privato PE								
DURATA		Permanente P								
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		Elemento mono o bi facciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili mediante prismi rotanti, teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio. L'impianto può essere luminoso o illuminato. Il tempo di variabilità del messaggio non può essere inferiore a 30 secondi.								
		12/18 mq								
H. min (margin inferiore)		3								
H. max (margin superiore)		9								
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E		
	Mq(1)	=	⌊	=	⌊	=	⌊	=	⌊	
Margine della carreggiata		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti	Insegne – Preinsegne	12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
	Cartelli - Affissionali	12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
	Altro	12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	ma.
Segnali stradali, di indicazione		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1) Superficie per facciata								

TIPO D'IMPIANTO		CASSONETTO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABLE								
TIPOLOGIA D'USO		Privato PE								
DURATA		Permanente P								
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI,		<p>Elemento monofacciale assimilabile ad una tabella (impianto a muro) per caratteristiche struttura e formali. Idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con prismi rotanti o teli scorrevoli, mediante un controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio.</p> <p>L'impianto può essere luminoso o illuminato.</p> <p>Profondità inferiore a 50 cm.</p> <p>Il tempo di permanenza di ogni messaggio non può essere inferiore a 2'.</p> <p>Formati ammessi: 300x400; 600x300</p>								
H. min (margine inferiore)		12/18 mq								
H. max (margine superiore)		3								
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E		
	Mq(1)	=	≠	=	≠	=	≠	=	≠	
Margine della carreggiata		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti	Insegne – Preinsegne	12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
	Cartelli - Affissionali	12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
	Altro	12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5	n.a.	n.a.	n.a.
Segnali stradali, di indicazione		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
Curve, gallerie, cunette e dossi		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione		12/18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	n.a.	n.a.	n.a.
NOTE		1) Superficie per facciata								

TIPO D'IMPIANTO		TOTEM								
TIPOLOGIA D'USO		Privato P								
DURATA		Permanente P								
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		<p>Il totem è costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere installato solo su suolo privato. Dimensioni massime consentite: 2,00x6,00</p>								
Posizione rispetto al suolo										
H. min (margine inferiore)		0,00								
H. max (margine superiore)		6,00								
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E		
		=	⌊	=	⌊	=	⌊	=	⌊	
Margine della carreggiata		3	3	3	3	3	3	3	3	
Altri impianti		Insegne – preinsegne	1	10	1	10	1	10	5	20
		Cartelli - Affissionall	5	20	5	20	5	15	10	25
		Altro	5	20	5	20	5	15	10	25
Segnali stradali, di indicazione		5	10	5	10	5	10	10	20	
Curve, gallerie, cunette e dossi		5	10	5	10	5	10	10	20	
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione		25	25	25	25	25	25	25	25	
NOTE										

TIPO D'IMPIANTO	PALINA DI FERMATA BUS	
TIPOLOGIA D'USO	Privato PE	
DURATA	Permanente P	
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Struttura integrata con palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore ad 1 mq.	
Prescrizioni	L'inserimento del messaggio pubblicitario è consentito solamente sul lato posteriore rispetto il senso di marcia e comunque non coincidente con le indicazioni di servizio. Non è ammesso l'inserimento di spazi pubblicitari in Zona A	

TIPO D'IMPIANTO	OROLOGIO									
TIPOLOGIA D'USO	Privato P									
DURATA	Permanente P									
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Struttura di arredo urbano. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore ad 1 mq.									
Posizione rispetto al suolo										
H. min (margine inferiore)	1,50					2,50 se aggettante su marciapiede				
H. max (margine superiore)	4,50					4,50				
Distanze	ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F/E			
	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
Margine della carreggiata	n.a.	n.a.	1	1	1	1	1	1	1	1
Altri impianti	Insegne – preinsegne	n.a.	n.a.	1	10	1	10	5	20	
	Cartelli - Affissionali	n.a.	n.a.	5	20	5	15	10	25	
	Altro	n.a.	n.a.	5	20	5	15	10	25	
Segnali stradali, di indicazione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	10	20		
Curve, gallerie, cunette e dossi	n.a.	n.a.	5	10	5	10	10	20		
intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione	n.a.	n.a.	5	10	5	10	10	20		
NOTE	Il perfetto funzionamento dell'impianto è condizione per il mantenimento dello strumento ove è collocato. L'autorizzazione viene revocata se il funzionamento non viene ripristinato entro 20 giorni dalla segnalazione degli uffici preposti.									

TIPO D'IMPIANTO		PRISMA							
TIPOLOGIA D'USO		Privato P							
DURATA		Temporaneo T							
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		<p>Il prisma è costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta. Sono strumenti di propaganda di eventi e manifestazioni.</p> <p>Dimensioni massime consentite: 2,00x3,50</p>							
Posizione rispetto al suolo									
H. min (margine inferiore)		0,00							
H. max (margine superiore)		3,50							
Distanze		ZONA A		ZONA B/C		ZONA D		ZONA F	
		=	⊥	=	⊥	⊥ =	⊥	=	⊥
Margine della carreggiata		3	3	3	3	3	3	3	3
Altri impianti	Insegne – preinsegne	10	10	10	10	10	10	20	20
	Cartelli - Affissionali	20	20	20	20	20	20	25	25
	Altro	20	20	20	20	15	15	25	25
Segnali stradali, di indicazione		10	10	10	10	10	10	20	20
Curve, gallerie, cunette e dossi		10	10	10	10	10	10	20	20
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo, di prescrizione		25	25	25	25	25	25	25	25
NOTE									